

1. SYSTEM	
O-53253 1-Lauf Profil - Wandabstand 90 mm	☐ 13-53253 1-Lauf Profil - Deckenabstand 32 mm
☐ 1-53253 1-Lauf Profil - Wandabstand 130 mm	15-53253 1-Lauf Profil - Deckenabstand 47 mm
11-53253 1-Lauf Profil - Deckenabstand 32 mm	16-53253 1-Lauf Profil - Deckenabstand 67 mm
12-53253 1-Lauf Profil - Deckenabstand 47 mm	☐ 17-53253 1-Lauf Profil - Deckenabstand 75 mm
2. LÄNGE INKLUSIVE ENDKAPPE	3. OBERFLÄCHE
cm	-29 nickel matt -48 weiß matt -157 schwarz matt
4. SEITE DES SCHNURZUGS	5. SEITE DES PAKETS
rechte Seite	rechte Seite
linke Seite	linke Seite
	rechte und linke Seite
6. STANDARDGLEITER OF	DER 7. GLEITERKETTE
Standardgleiter 8809-52	Gleiterkette 8809-68 Wave-Endhalter 8809-60
Über- / Unterlauf 8809-23 / -24	Stechhaken 865
weiß grau schwarz	weiß grau schwarz
Stechhaken 869-00 (weiß) Doppel-Stechhaken 853-00 (weiß)	Doppel-Stechhaken 853-00 (weiß)
8. SEILHÖHE / FARBE	9. SCHNURZUGGEWICHT
	Artikel-Nr. 11689 mit Gummiring
Standard 1,0 m — CM	
weiß grau schwarz	

